



## IMPASTATRICE A BRACCI TUFFANTI DA 50 KG DI IMPASTO A 2 VELOCITÀ, IN V. 400/50/3. BRACCIO REGOLABILE

### Descrizione

Movimento dei bracci realizzato con ingranaggi in ghisa a bagno d'olio; scatola ingranaggi in ghisa di elevata robustezza e a perfetta tenuta stagna. Elevata silenziosità del meccanismo

bracci impastatori realizzati in acciaio inox 304.

Braccio destro regolabile in altezza per la realizzazione di particolari impasti di pasticceria (esempio: il panettone)

Timer di serie

Carter vasca chiuso per evitare la fuoriuscita di farina, realizzato in plastica trasparente di elevata robustezza

Versione trifase a 2 velocità

Dotata di ruote per la movimentazione e di due piedi stabilizzatori

Braccio regolabile e scatola ingranaggi in ghisa di elevata robustezza e a perfetta tenuta stagna. Timer di serie e ruote per un'agevole movimentazione.

### Scheda tecnica

MODELLO		Riferimenti
FORNITORE	MECNOSUD SRL	
CODICE	MSBR50D	
CODICE KIPRO		
NAZIONE PRODUZIONE	ITALIA	
D-TAG	IMPASTATRICE PLANETARIA	Caratteristiche
CAPACITÀ LITRI	76,00	
CAPACITÀ KG	50,00	



ASSORBIMENTO ELETTRICO IN WATT	1.800,00
NUMERO VELOCITÀ	2 VELOCITÀ
TESTA SOLLEVABILE	TESTA FISSA
PRESENZA TIMER	SI
VOLTAGGIO	380 - 440 V / 50HZ

LARGHEZZA (mm)	600
PROFONDITÀ (mm)	770
ALTEZZA (mm)	1.350

Dimensioni prodotto

Dimensioni imballaggio