



CARRELLO PORTAPIATTI CABINATO CALDO

Descrizione

Carrello portapiatti cabinato caldo. Struttura in acciaio inox 18/10 AISI 304. Temperatura di utilizzo da 20° a 60° C, distribuzione del caldo ventilato. Portata 92 piatti max 32 cm, disposti su 4 file plastificate. Base solida su 4 ruote piroettanti, 2 con freno; 4 comode maniglie che rendono il carrello facile da spostare e consentono una velocizzazione del servizio. Interruttore d'accensione luminoso, controllo della temperatura tramite termostato digitale, cavo di alimentazione 230 V, potenza assorbita 2000 W carrello portapiatti riscaldato 20°-60° C, doppia apertura, griglia porta piatti fissa, portata 92 piatti 320 mm mm 650x650x1900

Scheda tecnica

MODELLO	
FORNITORE	METALTECNICA PRODUZIONI SRL
CODICE	MZ346.MC
CODICE KIPRO	

Riferimenti

D-TAG	COLONNA PORTAPIATTI PRONTI/ CARRELLO PORTA PIATTI PRONTI
-------	--

Caratteristiche



NUMERO PIATTI	92,00
DIAMETRO PIASTRA	320,00
PRESENZA RUOTE CON FRENO	SI

LARGHEZZA (mm)	650
PROFONDITÀ (mm)	650
ALTEZZA (mm)	1.900
VOLUME (m ³)	0,80
PESO (kg)	94,00

Dimensioni prodotto

LARGHEZZA (mm)	700
PROFONDITÀ (mm)	700
ALTEZZA (mm)	1.900
VOLUME (m ³)	0,93
PESO (kg)	96,00

Dimensioni imballaggio