



IMPASTATRICE A SPIRALE TESTA E VASCA FISSA KG. 12 V.400/50/3



Descrizione

Impastatrice a spirale testa e vasca fissa Kg. 12 V.400/50/3 (Capacità di impasto Kg.12 - Motore Trifase - Timer di serie - Ruote con freno di serie - Vasca, spirale, piantone in acciaio ad alta resistenza - Griglia di protezione in acciaio inox - Trasmissione con motoriduttore a bagno d'olio - Struttura in acciaio di elevato spessore - Verniciatura con polveri epossidiche atossiche per alimenti - Impianto elettrico e dispositivi di sicurezza secondo le norme CE)

Scheda tecnica

MODELLO	
FORNITORE	MECNOSUD SRL
CODICE	MSIM12T
CODICE KIPRO	
NAZIONE PRODUZIONE	ITALIA

Riferimenti

D-TAG	IMPASTATRICE A SPIRALE
CAPACITÀ LITRI	15,00
CAPACITÀ KG	12,00
ASSORBIMENTO ELETTRICO IN WATT	750,00
NUMERO VELOCITÀ	1 VELOCITÀ
TESTA SOLLEVABILE	TESTA FISSA
VASCA ESTRAIBILE	VASCA FISSA
TIPO DI ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
PRESENZA TIMER	SI
VOLTAGGIO	400 V
PRESENZA PRESA K PER INSERIMENTO ACCESSORI	NO

Caratteristiche

LARGHEZZA (mm)	350
PROFONDITÀ (mm)	675
ALTEZZA (mm)	702
VOLUME (m ³)	0,16
PESO (kg)	60,00

Dimensioni prodotto



LARGHEZZA (mm)	400
PROFONDITÀ (mm)	700
ALTEZZA (mm)	750
VOLUME (m ³)	0,21
PESO (kg)	6,00

Dimensioni imballaggio