



IMPASTATRICE A SPIRALE TESTA E VASCA FISSA KG. 60 V.400/50/3 2 VEL.

Descrizione

Impastatrice a spirale testa e vasca fissa Kg. 60 V.400/50/3 2 Vel. (Capacità di impasto Kg.60 - Motore Trifase a 2 Velocità - Timer di Serie - Vasca, spirale, piantone in acciaio ad alta resistenza - Griglia di protezione in acciaio inox - Trasmissione con motoriduttore a bagno d'olio - Struttura in acciaio di elevato spessore - Verniciatura con polveri epossidiche atossiche per alimenti - Impianto elettrico e dispositivi di sicurezza secondo le norme CE)

Scheda tecnica

MODELLO	
FORNITORE	MECNOSUD SRL
CODICE	MSIM60D
CODICE KIPRO	
NAZIONE PRODUZIONE	ITALIA

Riferimenti

D-TAG	IMPASTATRICE A SPIRALE
CAPACITÀ LITRI	100,00
CAPACITÀ KG	60,00
ASSORBIMENTO ELETTRICO IN WATT	3.000,00
NUMERO VELOCITÀ	2 VELOCITÀ
TESTA SOLLEVABILE	TESTA FISSA
VASCA ESTRAIBILE	VASCA FISSA
TIPO DI ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
PRESENZA TIMER	SI
VOLTAGGIO	400 V
PRESENZA PRESA K PER INSERIMENTO ACCESSORI	NO

Caratteristiche

LARGHEZZA (mm)	800
PROFONDITÀ (mm)	1.200
ALTEZZA (mm)	1.200
VOLUME (m ³)	1,15

Dimensioni prodotto

VOLUME (m ³)	0,00
PESO (kg)	0,00

Dimensioni imballaggio