



MURALE ESPOSITIVO



Descrizione

PICCOLO MURALE ESPOSITIVO PER PRODOTTI FRESCI RIPIANI INCLINABILI temperatura -1/+7°C volume lordo 330 - volume netto 192 refrigerata ventilata sbrinatorio automatico classe climatica 3(25°C, 60%RH)/M2 gasR290 consumo Kw/24h 9,6

Scheda tecnica

MODELLO	JOY 30 (3) LITE	Riferimenti
FORNITORE	IARP - EPTA SPA	
CODICE	IPI9K00950	
CODICE KIPRO		

D-TAG	VETRINA MURALE E MURALI ESPOSITIVI	Caratteristiche
MATERIALE	SKIN PLATE	
SISTEMA REMOTO	NO - CON MOTORE INTEGRATO	

CAPACITÀ LITRI	163,00
ASSORBIMENTO ELETTRICO IN WATT	375,00
NUMERO RIPIANI	3
TEMPERATURA MINIMA RAGGIUNGIBILE IN GRADI	-1,00
TEMPERATURA MASSIMA RAGGIUNGIBILE IN GRADI	7,00



LARGHEZZA (mm)	623
PROFONDITÀ (mm)	739
ALTEZZA (mm)	1.490
VOLUME (m ³)	163,00
PESO (kg)	113,00

Dimensioni prodotto

LARGHEZZA (mm)	660
PROFONDITÀ (mm)	790
ALTEZZA (mm)	1.615
PESO (kg)	113,00

Dimensioni imballaggio