



OFFERTA



ABBATTITORE 3 TEGLIE GN1/1 E GN2/3 DA TAVOLO - ACTIVA

Descrizione

ABBATTITORE-SURGELATORE 3 TEGLIE COMPATTO DA TAVOLO SERIE ACTIVA

Il controllore digitale della linea ACTIVA consente la selezione in modo semplice e intuitivo di cicli di: abbattimento (+90°C a +3°C) o di surgelazione (+90°C a -18°C) con sonda (di serie) oppure a tempo. Sono inoltre disponibili le funzioni di pre-raffreddamento, sbrinamento forzato e la funzione (automatica) di conservazione.

Adatto all'alloggiamento di teglie GN 1/1 e 2/3, l'MX3.10 è un apparecchio estremamente professionale, prestante ed affidabile dalle dimensioni ridotte. L'inserimento delle teglie avviene sul lato latitudinale (lato corto). Interpasso tra i ripiani: 65 mm.

Non può contenere teglie EN60x40.

ABBATTITORE-SURGELATORE 3 TEGLIE COMPATTO DA TAVOLO DI ALTA QUALITÀ SERIE ACTIVA

RESA: 10 kg (+90°C / +3°C) | 5 kg (+90°C / -18°C)

CONDENSAZIONE STANDARD: aria

TENSIONE STANDARD: 230V / 1Ph / 50Hz

POTENZA ASSORBITA: 0,9 kW

DIMENSIONI: L 655 x P 755 x H 510/530 mm

Scocca costruita in ACCIAIO INOX AISI 304 18/10; esterno Scotch Brite, interno con finitura a specchio; ANGOLI INTERNI ED ESTERNI ARROTONDATI per un'accurata pulizia; isolamento MONOSCOCCA in poliuretano privo di CFC spessore da 50 mm;



guarnizione in silicone resistente alle basse temperature, magnetica e riscaldata; profilo interamente integrato nella struttura per una massima igiene; PIEDINI REGOLABILI in altezza; FONDO CON PILA DI SCARICO CONDENSE; supporti teglie facilmente smontabili ; gas refrigerante: Freon R 404; sonda al cuore del prodotto di serie; sonda al cuore riscaldata (optional).

Scheda tecnica

MODELLO	01AB
FORNITORE	A.T.O. SRL
CODICE	AOMX3.10C
CODICE KIPRO	
NAZIONE PRODUZIONE	ITALIA

Riferimenti

D-TAG	ABBATTITORE
SISTEMA REMOTO	NO - CON MOTORE INTEGRATO
ASSORBIMENTO ELETTRICO IN WATT	900,00
SUPPORTO	DA BANCO
TIPO DI CONDENSAZIONE	AD ARIA
PORTATA IN KG IN FASE DI SURGELAMENTO (-30°)	4,00
PORTATA KG IN FASE DI ABBATTIMENTO (+3°)	10,00
NUM.TEGLIE	3
STANDARD SUPPORTATO	GN1/1, GN2/3
TIPO DI GAS	R404A

Caratteristiche

LARGHEZZA (mm)	655
PROFONDITÀ (mm)	715
ALTEZZA (mm)	510
VOLUME (m³)	0,24
PESO (kg)	86,00

Dimensioni prodotto

LARGHEZZA (mm)	740
PROFONDITÀ (mm)	850
ALTEZZA (mm)	680
VOLUME (m³)	0,43
PESO (kg)	70,00

Dimensioni imballaggio

Accessori opzionali



STERILIZZATORE
AOACC110



KIT VASCHETTA RACCOGLI
CONDENSA
AOACC805